



宏发超薄型片式继电器



Y210-HF41F



Y210-HF41F-T

产品特点

- 超薄型片式继电器;
- LED 动作显示, 输入状态一目了然;
- 内置有保护二极管, 防止错误配线损坏 PLC;
- 继电器线圈带浪涌抑制回路, 将电磁干扰降低到最小。



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器


选型指南

规格参数


输入	控制线圈	
	额定电压 (V)	DC 24V
	额定电流 (mA)	7.5mA
	线圈电阻 (Ω)	3200 Ω
	动作电压 (V)	18V 以上
	复位电压 (V)	1.2V 以下
	最大容许电压 (V)	150%
	额定消耗功率 (MW)	170MW
输出	开关部	
	触点规格	触点结构
		1c
		触点接触电阻 (初始)
		30m Ω
		额定控制容量 (电阻负载)
		6A 250V AC; 6A 30V DC
	寿命	最大允许功率
		1500VA, 180W
		最大允许电流
		6A
	寿命	最大允许电压
		400V AC; 125V DC
		最小适用负载
		DC 100mv 100uA
	寿命	机械寿命
		2000 万次以上 (控制频率 180 次 / 分以下)
	寿命	电气寿命
		10 万次以上 (电阻性负载 3A 250V AC 30V DC)

外形图


Y210-HF41F



Y210-HF41F-T



配线图



SM-EA20BK

