

信号电缆线（不屏蔽不双绞）



产品特点

- 适用工业设备信号控制电路；
- 采用聚氯乙烯绝缘；
- 机械性能优异。



命名规则

X601- 2 - 0.5 - 100

① ② ③ ④

- ① 型号
- ② 芯数
- ③ 截面积
- ④ 线长度（米）

注意：以上为标准型号；如需使用拖链线材，请在型号后加“G”（XG601），详情请咨询相关销售人员。
最小起订量为 300 米 / 卷。

电缆规格

芯数	AWG 规格	截面积	导体 构成	容许 电流	导体绝缘 厚度	导线 外径	最大导体 阻抗	耐电压	绝缘 特性	绝缘体 厚度	电缆 材质	电线 外径
		(mm ²)	线数 / 线 径	A	mm	mm	Ω/km	V/min	MΩ/km	mm		mm
2	24	0.2	41/0.08	5	0.4	0.6	100	2000	10	0.76	PVC	4
3				4.5								4.2
6				19/0.12								3
10			2.5									6
16			2									7.6
20			2									8
40			1.4	11								
2	18	0.75	7/10/0.12	14	0.7	1.3	26	1	7			
3				12					7.5			
4				11					8			
2	16	1.25	7/16/0.12	20		1.67	7.8					
3				17			8.2					
4				16			9					

温度变化时电流导电系数

环境温度 (°C)	30	40	50	60	70
温度变化时电流导电系数	1	0.88	0.75	0.58	0.33

- 分类
- 总线模块
 - 端子台
 - 继电器模组
 - 电缆线
 - 传感器

选型指南