
分类

总线模块

电缆线 传感器

# 彩排线



- ▶产品特点
- ●彩排线,颜色容易区分;
- ●采用压接方式,成本低,适用于对成本要求较高的场合。

CE

#### 端子台 规格参数 继电器模组

线规	AWG28
导体材料	镀锡铜
耐压	300V/min
温度范围	105℃以下


对应端子台

型号

X000-5

	X000-1	D1021A D1021B D1030
选型指南_	X000-2	D1022A D1022B D1031
	X000-3	D1024A D1024B D1032
	X000-4	D1025A D1025B D1033


### 命名规则



D026A D026B

最短线长为 500MM,如需增加以 500MM 为单位递增。

#### 孔位排列表



## 配线图

型号	孔位	电路图
X000-1 X000-1D	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   颜色 棕 红 橙 黄 螺 塩 紫 灰 白 黒	1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 10 —— 10
X000-2 X000-2D	現位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   颜色 綜 红 橙 黄 基 素 灰 白 黒   孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黒	1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 20 —— 20
X000-3	現位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   颜色 棕 紅 橙 黄 基 紫 灰 白 黒   現位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   颜色 棕 红 橙 黄 銀 監 紫 灰 白 黒	11
X000-3D	孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   颜色 棕 红 根 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黒   孔位 31 32 33 34   颜色 棕 红 根 黄	s —— s 34 —— 34
X000-4	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   颜色 棕 红 橙 黃 銀 蓝 紫 灰 白 黑   孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   颜色 株 红 橙 黄 緑 蓝 紫 灰 白 黑	11 22
X000-4D	飛位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 颜色 棕 红 橙 黄 緑 蓝 紫 灰 白 黒 飛位 31 32 33 34 35 36 37 38 29 40 颜色 棕 红 橙 黄 緑 蓝 紫 灰 白 黒	\$ \$ 40 40
X000-5	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   颜色 棕 紅 橙 黄 昼 塩 紫 灰 白 黑   孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   颜色 棕 红 橙 黄 基 茶 灰 白 黑   孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	11 22
X000-5D	孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   颜色 棕 红 橙 黄 碟 蓝 紫 灰 白 黑   孔位 31 32 33 34 35 36 37 38 29 40   颜色 棕 红 橙 黃 螺 蓝 紫 灰 白   孔位 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50   颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黒	\$ \$ 50 50