Dsub 公对母 电缆线 对




规格参数

线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

选型指导

型号	对应端子台	
X011-1	D1130M D1130F	
X011-2	D1131M D1131F	
X011-3	D1132M D1132F	
X011-4	D1133M D1133F	
X011-5	D1134M D1134F	
X011-6	D1135M D1135F	
X011-8	D1136M D1136F	

命名规则



备注:最短线长为500MM,如需增加以500MM为单位递增。

配线图

型号	孔位 - 导线颜色对应表	电路图	名称
X011-8	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 颜色 黑 棕 紅 茂 八 五 米 灰 白 孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 颜色 海 海 野 田 日 </th <th>1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 26 —— 26</th> <th>26P 公对 母通 讯线</th>	1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 26 —— 26	26P 公对 母通 讯线

配线图

型号	孔位 - 导线颜色对应表	电路图	名称
X011-1	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 颜色 黒 棕 ロ 橙 黄 緑 蓝 紫 灰	1 — 1 2 — 2 5 — 5 9 — 9	9P 公对 母通 讯线
X011-2	刊位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 — 1 2 — 2 5 — 5 15 — 15	15P 公对 母通 讯线
X011-3	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 颜色 黑 棕 丘 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 颜色 淡绿 浣蓝 粉红 白 黒 白 棕 白 白 白 白 白 日 日 日 日 日	1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 25 —— 25	25P 公对 母通 讯线
X011-4	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 顾色 無 棕 红 橙 黄 採 灰 白 孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 顾色 法接 法证 粉红 白 二 日 日 白 白 白 日 日 日 日 孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 顾色 白 近 白 灰 漢 茂 武 大 大 大 大 大 大 大 大 大	1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 37 —— 37	37P 公对 母通 讯线
X011-5	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 颜色 自注 [1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 44 —— 44	44P 公对 母讯线
X011-6	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 颜色 白達 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 颜色 白達 12 13 14 15 16 17 18 19 20 颜色 白達 12 12 12 12 14 12 5 26 27 28 29 30 颜色 建建 12 2 23 24 25 26 27 28 29 30 颜色 建建 12 33 34 35 36 37 38 39 40 颜色 建建 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 14 14 18 19 10 10 10 10 10 10 14 10 10 10 12 <	1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 50 —— 50	50P 公对 强 讯线

备注: 孔位-导线颜色对应表仅代表普柔28AWG, 高柔线请咨询业务员。

总线模块

端子台 继电器模组

电缆线

传感器

选型指南