Dsub 公对公 一对一电缆线



分类

总线模块

端子台 继电器模组

电缆线

传感器

规格参数


线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

选型指导

型号	对应端子台				
X012-1	D1130F				
X012-2/X012-7	D1131F				
X012-3	D1132F				
X012-4	D1133F				
X012-5	D1134F				
X012-6	D1135F				
X012-8	D1136F				

选型指南

命名规则



备注: 最短线长为 500MM, 如需增加以 500MM 为单位递增。

配线图

型号	孔位 - 导线颜色对应表							电路图	名称		
X012-8	孔位 1 颜色 無 孔位 11 颜色 法绿 孔位 21 颜色 白紫	2 3 棕 红 12 13 浅蓝 粉维 22 23 白 灰 黄	白無	5 黄 15 白 综 25	26	7 <u>藍</u> 17 白 橙	8 紫 18 白 <mark>黄</mark>	9 灰 19 白绿	10 自 20 自 蓝	1 ——— 1 2 ———— 2 5 ———— 5 26 ———— 26	26P 公对 公通 讯线

配线图

 型号	 孔位 - 导线颜色对应表	电路图	名称
土フ	10年- 在突厥已初五枚	11	9P
X012-1	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2 2	公对
Λ01Z-1	颜色 黒 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰	s s	公通
		9 9	讯线
V010.0	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1-1	15P
X012-2 X012-7	颜色 黒 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 孔位 11 12 13 14 15	2 — 2 5 — 5	公对 公通
X012 1	颜色 浅绿 浅蓝 粉红 白黑白 棕	15 — 15	讯线
	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白	11	25P
X012-3	孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2 — 2 5 — 5	公对
	颜色 浅線 浅蘊 粉红 白黒白棕白紅白橙白黄白绿白蓝 孔位 21 22 23 24 25	25 25	公通 讯线
	颜色白紫白灰 <mark>黄黑黄棕黄</mark> 红	25 25	V1 15-26
	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
	颜色 黒 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白	11	37P
	孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2-2	公对
X012-4	孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	s —— s	公通
	颜色 白 紫 白 灰 黄 黒 黄 棕 黄 红 黄 橙 黄 蓝 黄 紫 黄 灰 粉 红 思 孔位 31 32 33 34 35 36 37	37 — 37	讯线
	颜色 <mark>粉红黑粉红<mark>橙</mark>粉红<mark>黄</mark>粉红<mark>多</mark>粉红<mark>多粉红</mark>色粉红紫粉红灰</mark>		
	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 颜色 白注 由注 由注 由注 由注 由注 由注 由 由		
	孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 颜色 白注 操弹注 白白注 富語 白白注 紫紫连白 黄 绿 黑注 解除進果	11	44P
X012-5	孔位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	2 — 2 5 — 5	公对
7.011	 颜色 無法 孤生 五年 五日 <	S S 44 44	公通 讯线
	<u> </u>	44 44	111=2
	颜色 標注 <mark>學注 特線注 藍注</mark> 標		
	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 颜色 白注 由注 由注 <td></td> <td></td>		
	孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	11	50P
X012-6	颜色 白注 经 無法 現位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	2 2	公对
V017-0	颜色 無注 <mark>红红</mark> 黑黑注 <mark>型型</mark> 黑黑注 <mark>页质注</mark> 黑黑注 <mark>等绿注</mark> 黑黑注 <mark>面</mark>	\$ \$ 50 50	公通
	颜色 黑注紫紫注黑黑注 <mark>灰灰注</mark> 黑棕注 <mark>红红注</mark> 棕棕注橙橙注棕棕注 <mark>黄黄注</mark> 棕	50 50	讯线
	孔位 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 颜色 原注 <		
	 导线颜色对应表仅代表普柔28AWG.高	系 <i>4</i> 43主次35周	タロ

备注: 孔位-导线颜色对应表仅代表普柔28AWG, 高柔线请咨询业务员。