Dsub 公对母 一对一电缆线


X011-1


X011-2


X011-3


X011-4


X011-5


X011-6


X011-8

产品特点

◉ 插头配外壳，有效保护线缆，美观。

规格参数

线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

选型指导

型号	对应端子台	
X011-1	D1130M	D1130F
X011-2	D1131M	D1131F
X011-3	D1132M	D1132F
X011-4	D1133M	D1133F
X011-5	D1134M	D1134F
X011-6	D1135M	D1135F
X011-8	D1136M	D1136F

命名规则

X011-1 S - 1000MM

- 型号
- S:屏蔽线材
- T:双绞屏蔽线材
- 线材长度

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

配线图

型号	孔位 - 导线颜色对应表	电路图	名称
X011-8	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 蓝 黄 橙	1——1 2——2 S——S 26——26	26P 公对 母通 讯线

配线图

型号	孔位 - 导线颜色对应表	电路图	名称
X011-1	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰	1——1 2——2 S——S 9——9	9P 公对 母通 讯线
X011-2	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕	1——1 2——2 S——S 15——15	15P 公对 母通 讯线
X011-3	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红	1——1 2——2 S——S 25——25	25P 公对 母通 讯线
X011-4	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 浅绿 浅蓝 粉红 白 黑 白 棕 白 红 白 橙 白 黄 白 绿 白 蓝 白 紫 白 灰 黄 黑 黄 棕 黄 红 黄 橙 黄 蓝 黄 紫 黄 灰 粉红 黑 粉红 粉红 粉红 橙 粉红 黄 粉红 绿 粉红 蓝 粉红 紫 粉红 灰	1——1 2——2 S——S 37——37	37P 公对 母通 讯线
X011-5	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 颜色 白注 黑 黑注 白 白注 橙 棕注 白 白注 红 红注 白 白注 橙 橙注 白 白注 黄 黄注 白 白注 绿 绿注 白 白注 蓝 蓝注 白 白注 紫 紫注 白 黄 绿 黑注 棕 棕注 黑 黑注 红 红注 黑 黑注 橙 橙注 黑 黑注 黄 黄注 黑 黑注 绿 绿注 黑 黑注 蓝 蓝注 黑 黑注 紫 紫注 黑 黑注 灰 灰注 黑 棕注 红 红注 棕 棕注 橙 橙注 棕 棕注 黄 黄注 棕 棕注 绿 绿注 棕 棕注 蓝 蓝注 棕	1——1 2——2 S——S 44——44	44P 公对 母通 讯线
X011-6	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 颜色 白注 黑 黑注 白 白注 橙 棕注 白 白注 红 红注 白 白注 橙 橙注 白 白注 黄 黄注 白 白注 绿 绿注 白 白注 蓝 蓝注 白 白注 紫 紫注 白 黄 绿 黑注 棕 棕注 黑 黑注 红 红注 黑 黑注 橙 橙注 黑 黑注 黄 黄注 黑 黑注 绿 绿注 黑 黑注 蓝 蓝注 黑 黑注 紫 紫注 黑 黑注 灰 灰注 黑 棕注 红 红注 棕 棕注 橙 棕注 黄 黄注 棕 棕注 绿 绿注 棕 棕注 蓝 蓝注 棕 棕注 紫 紫注 棕 棕注 灰 灰注 棕 红注 橙 橙注 红	1——1 2——2 S——S 50——50	50P 公对 母通 讯线

备注: 孔位-导线颜色对应表仅代表普柔28AWG,高柔线请咨询业务员。