#### Dsub 母对母 电缆线 对




### 规格参数

线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

### 选型指导

型号	对应端子台	
X013-1	D1130M	
X013-2/X013-7	D1131M	
X013-3	D1132M	
X013-4	D1133M	
X013-5	D1134M	
X013-6	D1135M	
X013-8	D1136M	

# 命名规则



最短线长为 500MM,如需增加以 500MM 为单位递增。

## 配线图

型号	孔位	立 - 导线颜色对	拉表	电路图	名称
X013-8	孔位     1     2       颜色     無     棕       孔位     11     12       颜色     洗練     株庫       孔位     21     22       颜色     白紫     白灰		7 8 9 10	1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 26 —— 26	26P 母对 母通 讯线

# 配线图

型号	孔位 - 导线颜色对应表	电路图	名称				
X013-1	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰	1 — 1 2 — 2 5 — 5 9 — 9	9P 母对 母通 讯线				
X013-2 X013-7	孔位     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10       颜色     黑     棕     红     橙     黄     黛     蓝     炭     灰     白       孔位     11     12     13     14     15       颜色     法線     浅温     粉红     白     黑     白	1 — 1 2 — 2 5 — 5 15 — 15	15P 母对 母通 讯线				
X013-3	孔位     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10       颜色     黑     棕     红     枝     銀     斑     灰     灰     五     次     五     九     白       孔位     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20       颜色     美線     西     白     白     白     白     白     日<	1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 25 —— 25	25P 母对 母通 讯线				
X013-4	飛血   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10	1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 37 —— 37	37P 母对 母通 讯线				
X013-5	孔位     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10       颜色     白注     13     14     15     16     17     18     19     20       颜色     12     12     13     14     15     16     17     18     19     20       颜色     12     12     23     24     25     26     27     28     29     30       颜色     13     32     33     34     35     36     37     38     39     40       颜色     14     42     43     44       颜色     14     14     42     3     44       颜色     15     16     17     18     19     20       10     10     18     19     20     20     28     29     30       10     10     18     18     19     20     20     28     29     30       10     15     16     17     18     19     20     20     28     29     30       10     15     16     17     18     19     20     20     28     29     30       10     15     16     17	1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 44 —— 44	44P 母对 母 讯线				
X013-6	孔位     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10       颜色     白注     13     14     15     16     7     18     19     20       颜色     12     13     14     15     16     17     18     19     20       颜色     12     22     23     24     25     26     27     28     29     30       颜色     13     32     33     34     35     36     37     38     39     40       颜色     13     13     23     34     45     46     47     48     49     50       颜色     42     43     44     45     46     47     48     49     50       颜色     62     62     62     62     62     72     88     29     30       颜色     62     62     62     62     62     62     62     82     62     62     72     88     29     30       颜色     62     62     62     62     62     62     62     62     62     62     62     62     62     62     62     62     62     62     62 <td< td=""><td>1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 50 —— 50</td><td>50P 母对通 讯线</td></td<>	1 —— 1 2 —— 2 5 —— 5 50 —— 50	50P 母对通 讯线				

备注: 孔位-导线颜色对应表仅代表普柔28AWG, 高柔线请咨询业务员。

总线模块

端子台 继电器模组

电缆线

传感器

选型指南