MDR 连接器 -电缆线 对-



▶产品特点

- X030-6/6D 对应 14P 插头;
- X030-7/7D 对应 20P 插头;
- X030-8/8D 对应 26P 插头;
- X030-9/9D 对应 36P 插头;
- X030-5/5D 对应 50P 插头;
- 有散线方式,方便灵活使用。



分类

总线模块 端子台 继电器模组

电缆线 传感器

规格参数


	AWG28
	7/0.127
3 -201 3720	,
	镀锡铜
外表包裹层	PVC

选型指导

选型指南

型号	对应端子台
X030-6	D1044-14
X030-7	D1044-20
X030-8	D1044-26
X030-9	D1044-36
X030-5	D1044

命名规则



备注:

最短线长为 500MM, 如需增加以 500MM 为单位递增。

配线图

SCSI 对 SCSI SCSI 对散线		対散线			
	电路图			孔位 - 导线颜色对应表	
至亏	巴	至亏	电 岭图		
X030-6	1 — 1 2 — 2 5 — 5 14 — 14	X0306D	1 —— 2 —— 5 —— 14 ——	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 孔位 11 12 13 14 颜色 淡緑 浅緑 基 紫 灰 白	
X030-7	1 — 1 2 — 2 5 — 5 20 — 20	X030-7D	1 —— 2 —— 5 —— 20 ——	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 颜色 黑 棕 红 橙 黄 纸 纸 灰 白 孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 颜色 淡緑 残 粉紅 白 白 日	
X030-8	1 — 1 2 — 2 5 — 5 26 — 26		1 —— 2 —— 5 —— 26 ——	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 颜色 黑 棕 红 枝 黄 蓝 紫 灰 白 孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 颜色 沙湖 沙湖 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 日	
X030-9	1 — 1 2 — 2 5 — 5 36 — 36	X030-9D	1 —— 2 —— 5 —— 36 ——	孔位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 颜色 黑 棕 虹 枝 葉 斑 灰 白 孔位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 颜色 浅壁 凝固 粉红 白 白 白 白 白 白 白 白 京 白 京 日	
X030-5	1 — 1 2 — 2 \$ — \$ 50 — 50	X030-5D	1 —— 2 —— 5 —— 50 ——	現立 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

备注: 孔位-导线颜色对应表仅代表普柔28AWG, 高柔线请咨询业务员。