GigE 以太网连接线（超五类、超六类）



产品特点

- 符合 GigE V2.0 标准规范；
- 支持 Gigabit Ethernet，能进行 100Mbps（超五类）和 1Gbps（超六类）的数据传输；
- 耐弯曲双绞屏蔽电缆，弯曲寿命最大能达到 1000 万次（X083-*G X085-*G 为 500 万次）；
- TPU 或 PA 工程塑料注塑成型；
- 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范，具有抗燃特性 VW-1。

命名规则





X083- 1G J -BK-1000MM

- 型号
- 高柔线材
- 太阳线材
- 线材颜色
- 线缆长度

外形 / 电路图

型号		连接器类型	外形图
超五类	超六类		
X083-1	X085-1	直型	
X083-2	X085-2	直型带螺丝	
X083-3	X085-3	上弯直角型带螺丝	
X083-4	X085-4	下弯直角型带螺丝	
X083-5	X085-5	直型	
X083-6	X085-6	右弯型	
X083-7	X085-7	左弯型	
X083-8	X085-8	右弯转左弯型	
X083-9	X085-9	上弯直角型	
X083-10	X085-10	下弯直角型	
X083-11	X085-11	下弯转下弯型	
X083-12	X085-12	右弯转右弯型	
X083-13	X085-13	左弯转左弯型	

接上表

型号		连接器类型	外形图
超五类	超六类		
X083-14	X085-14	左弯转上弯型	
X083-15	X085-15	下弯转上弯型	
X083-16	X085-16	直型母转母	
X083-17	X085-17	上弯转上弯型	

网线颜色说明

网线类型	型号	颜色	弯曲寿命	外径
超五类普柔	X083-1	黑	——	6.5mm
	X083-1J	黑	——	
	X083-1-VT	紫	——	
	X083-1-GN	绿		
	X083-1-YW	黄	——	
	X083-1-BL	蓝	——	
超五类高柔	X083-1G	黑	500 万次	
	X083-1GJ	黑	1500 万次	
	X083-1G-GN	绿	500 万次	
超六类普柔	X085-1	黄	——	
	X085-1J	黄	——	
	X085-1-BK	黑	——	
	X085-1-GN	绿	——	
超六类高柔	X085-1G	黑	500 万次	
	X085-1GJ	黑	1500 万次	
	X085-1G-GN	绿	500 万次	
	X085-1G-BL	蓝	1000 万次	